



### SPESIFIKASJONER

Skinne:	Ekstruderet aluminium.
Dimensjoner:	Bredde 32 mm, høyde 26 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan utføres.
Maks. bredde:	16 meter (avhengig av stoffvekt). Mindre ved bøyde skinner. Se skjema "bæreevne".
Økning:	Med samledd.
Gardinvekt:	Mellomtung til tung.
Min. bøyeradius:	35 cm, 50 cm for motorisert.
Betjening:	Manuell via kjedetrekk eller motorisert.

**TILBEHØR**



**TAKBESLAG**



**RULLEGLIDER**



**VINKEL TIL VEGG MONTERING  
EKSTRA KRAFTIG**

Øvrig tilbehør: På forespørsel.

**BÆREEVNE**

	Lengde
Manuell kjedetrekk	6 m
Rett skinne	20 kg

	Lengde			
30W motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg

	Lengde			
30W tandem motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	50 kg	45 kg	35 kg	30 kg

	Lengde			
45W motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg

	Lengde			
45W tandem motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	60 kg	55 kg	40 kg	35 kg

	Lengde			
60W motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	60 kg	50 kg	40 kg	30 kg

Bøyde og valsede stenger reduserer kapasiteten.