



GENERELT

Fischer rullegardiner kan, afhængig af størrelse og materiale, leveres på valser i 25 mm og 36 mm. Valser i 50 mm, 63 mm og 78/83 mm anvendes til Fischer rullegardiner System Plus (se produktbeskrivelse på Fischer rullegardiner System Plus).

25 mm valse anvendes på bredder indtil 180 cm. 36 mm valse anvendes på rullegardiner med bredde > 180 cm (se produktblad for dimensioner).

Fischer rullegardiner kan leveres med kædeetræk, fjeder eller 24 v motor og med forskellige afslutningsmuligheder i bunden. Alle Fischer rullegardiner kan leveres med omvendt oprulning og med kassette.

MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Væv: Polyester, bomuld, glasfiber og PVC. Farve og materiale i henhold til kollektion.

PRODUKTSPECIFIKATION

TYPE	BESKRIVELSE	OPRULNING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØJDE I CM	MAKSIMUM AREAL I KVDM
TYPE 1 	Frithængende	Fjeder m. stop	25	35	180	180	3,20
			38	35	250	220	5,50
		Kædeetræk	25	25	180	220	5,40
			38	25	300	300	8,00
24V motor	38	35	275	250	5,00		
TYPE 2 	Lodret styret 	Fjeder m. stop (anbefales ikke)	25	35	180	180	3,20
			38	35	250	220	5,50
		Kædeetræk	25	25	180	300	5,40
			38	25	300	220	8,00
24V motor	38	35	275	250	5,00		
TYPE 3 	Skråvinduer	Fjeder	25	35	150	200	3,00
TYPE 30 	Trekantsrullegardin -skråt opadgående	Med kovse i top, fjeder uden stop	25	35	180	180	3,00
		Fjeder uden stop + 24V motor, maks. 4,5 kg	25	40	180	180	3,00
TYPE 50 	Frithængende i kassette	Fjeder m. stop	25	35	180	180	3,20
		Kædeetræk	25	25	180	300	5,00
		24V motor	36	36	180	260	4,70
TYPE 51 	Frithængende i kassette m. mørklægnings- siderlister	Kædeetræk	25	25	180	300	5,00
		24V motor	36	36	180	260	4,70

Dimensioner på højde, bredde og areal er vejledende.
Ved type 50 reduceres maks. mål ved brug af screendug.